

## Descrizione

Valvola di aspirazione completa di collare di fissaggio. Rappresenta la soluzione più semplice per areare bagni, cucine e piccoli locali di servizio. Mediante rotazione del corpo centrale, si modifica l'apertura quindi si ottiene la regolazione della portata. Può essere installata indifferentemente a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio che consente di collegare comodamente il tubo flessibile di raccordo. Il collare viene fissato al soffitto (o alla parete) a mezzo di viti non in vista ed il corpo valvola viene avvitato ad esso.

## Costruzione

Acciaio verniciato.

## Finitura

Bianco RAL 9010 lucido.

## Altre versioni

DPE: esecuzione in polipropilene bianco con fissaggio mediante viti in vista (solo Dn 100 e 150).

Dn	$q_v$ (m <sup>3</sup> /h)	$\Delta P$ (Pa)	$L_{WA}$ (dB <sub>A</sub> )
100	50 - 100	25 - 80	25 - 40
125	90 - 180	25 - 75	25 - 40
150	100 - 200	20 - 65	25 - 40
160	110 - 220	20 - 80	25 - 40
200	200 - 400	15 - 60	25 - 40

$q_v$  portata d'aria volumica  
 $\Delta P$  caduta di pressione  
 $L_{WA}$  livello di potenza sonora pesato "A" (rif. 10<sup>-12</sup> W)

Dn	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	$\varnothing E$ (mm)
100	102	140	100	135
125	127	170	-	-
150	152	202	150	180
160	162	202	-	-
200	202	254	-	-



## Capitolato

Valvola di aspirazione regolabile, completa di collare di fissaggio per montaggio a soffitto o a parete. Costruzione in acciaio verniciato. Fissaggio a mezzo di viti non in vista.

